

MOTOR FUERA DE BORDA 2.6 HP PATA CORTA 4 TIEMPOS MANDOS MANUALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie de modelos	F2.6
Opción de especificaciones	F2.6BMS/F2.6BML
Altura del espejo de popa	15 pulgadas o 20 pulgadas
Peso	17 kg/18 kg
Rango operativo a máxima aceleración	5250 ~ 5750 rpm
Potencia máxima de salida	1,9 kW (2,6 HP) a 5500 rpm
Velocidad de ralentí	1550 ~ 1650 rpm
Tipo de motor	Vehículos todo terreno
Desplazamiento	72 cc
Borexstroke	54,0 × 31,5 mm
Sistema de inducción de combustible	Carburador
Sistema de encendido	Islas Turcas y Caicos
Sistema de dirección	Caña del timón
Sistema de arranque	Manual
Posición de la marcha	FN
Relación de transmisión	208
Sistema de ajuste e inclinación	Manual
Capacidad del tanque de combustible	1,2 L incorporado
Consumo máximo de combustible	1,1 l/h
Capacidad de aceite del motor	0,35 litros
Capacidad de aceite para engranajes	75 cc
Pociones de hélice	3-6" pulgadas



Punto de Venta
Cra 68a N° 43-23 San Juan

Servicio Técnico
Cra 50a N° 61-33 Prado Centro

Cel: 315 651 3140- 315 580 2215
www.serdap.com.co