

# HIDROLAVADORA AR-680

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Hidrolavadora AR 680

Hidrolavadora eléctrica para uso profesional, ideal para limpieza en construcciones, áreas comunes en unidades residenciales, lavaderos de autos y motos, contenedores, caballerizas, corrales, bodegas, entre otros.

- La hidrolavadora de agua fría profesional AR Blue Clean 680 está diseñada para usuarios experimentados que necesitan realizar tareas de limpieza con bastante frecuencia y requieren mucha potencia de reserva.
- Las propiedades técnicas y sus componentes robustos, como el potente motor de inducción y el cabezal de bomba de latón, hacen que la AR Blue Clean 680 sea perfecta para artesanos y profesionales que trabajan en el sector de la construcción y la agricultura, áreas donde se requieren máquinas que puedan abarcar grandes superficies y soportar largos turnos de trabajo.
- La máquina está equipada con un regulador de presión para adaptarse mejor a cada situación y necesidad de limpieza, así como un manómetro que indica la presión alcanzada.
- El detergente se puede tomar de un recipiente externo a través de la línea de entrada suministrada.

# Características principales

- La hidrolimpiadora AR Blue Clean 680 se caracteriza por su gran versatilidad . De hecho, puede utilizarse en tres configuraciones diferentes:
  1. Como llega, para transportarse y manipular de su asa de sujeción
  2. Se instala en el kit de carro (se compra por separado) para una mayor maniobrabilidad incluso en terrenos difíciles.
  3. Se instala con el kit de montaje en pared (se compra por separado) para un uso cómodo y un fácil almacenamiento.
- Esta hidrolavadora está equipada con el Sistema Total Stop, un sistema que apaga automáticamente la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola, ahorrando energía y aumentando la vida útil de la máquina.

## Especificaciones técnicas

Tipo de bomba	3 pistones de desplazamiento
Potencia de conexión	3,5 hp/2,6 kw Presión máxima 2000 psi
Presión de trabajo	1740 psi
Caudal	10 L/min
Voltaje (Vol/Fases)	220 V/2
Temperatura máxima del agua	50° C
Dimensiones (L x An x Al mm)	482 x 269 x 258
Peso	20,8 kg
Clase de protección del motor	IPX5
Agua de suministro	Limpia y libre de sedimentos



cabeza de latón

motor de inducción

bomba de biela-manivela

sistema de parada total

resistencia al agua

## Tipo de trabajo



TECNOLOGIA CON CALIDAD



## Equipo básico

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 Manguera de descarga. | 1 Manguera de succión de detergente. |
| 1 Pistola.              | 1 Tapón medidor de aceite.           |
| 1 Manual de operación.  | 1 Lanza.                             |
| 1 Aguja de limpieza.    |                                      |

**Punto de Venta**  
Cra 68a N° 43-23 San Juan

**Servicio Técnico**  
Cra 50a N° 61-33 Prado Centro

**Cel: 315 651 3140- 315 580 2215**  
[www.serdap.com.co](http://www.serdap.com.co)