

MOTOR FUERA DE BORDA 20 HP PATA CORTA 4 TIEMPOS MANDOS MANUALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	F20E
Opción de especificaciones	F20EBMS/F20EBML/F20EBWS/F20EBWL/F20EFWS/F20EFWL
Altura del espejo de popa	15/20 pulgadas
Peso seco	51,7-54,7 kg
Rango completo de RPM	5000 ~ 6000 rpm
Potencia máxima de salida	14 kW (20 HP) a 5000 rpm
Rango de RPM en ralentí	1000 ~ 1100 rpm
Tipo de motor	SOHC de 2 cilindros
Desplazamiento	362 cc
Diámetro * Carrera	63,0 × 58,1 mm
Sistema de inducción de combustible	EFI/Carburador
Sistema de encendido	Microcomputadora
Sistema de dirección	Cultivador/Control remoto
Sistema de arranque	Arranque manual o arranque eléctrico
Palanca de cambios	FNR
Relación de transmisión	185
Sistema de ajuste e inclinación	Manual
Capacidad del tanque de combustible	24 litros
Consumo máximo de combustible	6,9 l/h
Capacidad de aceite del motor	1.6L
Capacidad de aceite para engranajes	250 cc
Opciones de hélice	3-8" o 3-10" o 3-11" o 3-12"



Punto de Venta
Cra 68a N° 43-23 San Juan

Servicio Técnico
Cra 50a N° 61-33 Prado Centro

Cel: 315 651 3140- 315 580 2215
www.serdap.com.co