## MOTOR FUERA DE BORDA 20 HP PATA LARGA 4 TIEMPOS MANDOS MANUALES

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo	F20E	
Opción de especificaciones	F20EBML	
Altura del espejo de popa	20 pulgadas	
Peso seco	54,7 kg	
Rango completo de RPM	5000 ~ 6000 rpm	
Potencia máxima de salida	14 kW (20 HP) a 5000 rpm	
Rango de <mark>RPM en rale</mark> ntí	1000 ~ 1100 rpm	West of
Tipo de motor	SOHC de 2 cilindros	FOUR ST
Desplazamiento	362 cc	
Diámetro * Carrera	63,0 × 58,1 mm	-41
Sistema de inducción de combustible  Sistema de encendido	EFI/Carburador Microcomputadora	N C
Sistema de dirección	Cultivador	
Sistema de arranque	Arranque manual	
Palanca de cambios	FNR	
Relación de transmisión	185	
Sistema de ajuste e inclinación	Manual	
Capacidad del tanque de combustible	24 litros	
Consumo máximo de combustible	6,9 l/h	
Capacidad de aceite del motor	1.6L	
Capacidad de aceite para engranajes	250 сс	
Opciones de hélice	3-8" o 3-10" o 3-11" o 3-12"	



Servicio Ténico Cra 50a N° 61-33 Prado Centro Cel: 315 651 3140- 315 580 2215 www.serdap.com.co