

MOTOR FUERA DE BORDA 50 HP PATA CORTA 4 TIEMPOS MANDOS MANUALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	F50
Opciones de especificaciones	F50BEL-D/F50BEL-T/F50FEL-T
Altura del espejo de popa	20,0 pulgadas
Peso	113-114,5 kg
Rango operativo a máxima aceleración	5000 ~ 6000 rpm
Potencia máxima	36,8 kW (50 CV) a 5500 rpm
Velocidad de ralentí	850 ~ 950 rpm
Tipo de motor	Motor SOHC L4
Desplazamiento	996 cc
Diámetro*Carrera	65,0 × 75,0 mm
Sistema de encendido	CDI
Sistema de control	Timón / Caja remota
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Posiciones de marcha	FNR
Relación de transmisión	185
Sistema de ajuste e inclinación	Asistencia de gas/eléctrica
Capacidad del tanque de combustible	24 litros
Consumo máximo de combustible	18,5 l/h
Capacidad de aceite del motor	2,5 litros
Capacidad de aceite para engranaies	430 cc
Pociones de hélice	3-12" pulgadas o 3-13" pulgadas



Punto de Venta
Cra 68a N° 43-23 San Juan

Servicio Técnico
Cra 50a N° 61-33 Prado Centro

Cel: 315 651 3140- 315 580 2215
www.serdap.com.co