MOTOR FUERA DE BORDA F60 HP PATA LARGA 4 TIEMPOS MANDOS MANUALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	F60
Opciones de especificaciones	F60BEL-D/F60BEL-T/F60FEL
Altura del espejo de popa	20/22 pulgadas
Peso	113-114,5 kg
Rango operativo a máxima aceleración	5000 ~ 6000 rpm
Potencia máxima	44,1 kW (60 CV) a 5500 rpm
Velocidad de ralentí	850 ~ 900 rpm
Tipo de motor	SOHC
Cilindros	4
Desplazamiento	996 cc
Diámetro*Carrera	65,0 × 75,0 mm
Sistema de encendido	CDI
Sistema de control	Cultivador/Control remoto
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Posiciones de marcha	FNR
Relación de transmisión	185
Sistema de ajuste e inclinación	Asistencia de gas/eléctrica
Capacidad del tanque de combustible	24 litros
Consumo máximo de combustible	18,5 l/h
Capacidad de aceite del motor	2,5 litros
Capacidad de aceite para engranajes	430 cc
Pociones de hélice	3-12" pulgadas o 3-13" pulgadas

SERDAP
TECNOLOGIA CON CALIDAD

Punto de Venta
Cra 68a N° 43-23 San Juan

Servicio Ténico
Cra 50a N° 61-33 Prado Centro

Cel: 315 651 3140- 315 580 2215
www.serdap.com.co