



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Línea de sellado y cristalizado de pisos

Código: FT-CR-001 | Versión: 3.1 | Fecha: 10/09/2026

CRISTALIZADOR ROSADO

Cristalizador para suelos calcáreos

Presentaciones SERDAP: 1 L, 4 L y 20 L

DESCRIPCIÓN Y USO PREVISTO

Producto de uso profesional formulado para procesos de cristalización, restauración y mantenimiento de pisos calcáreos. Su aplicación mediante fricción ayuda a realzar el brillo natural, compactar superficialmente el acabado y facilitar el mantenimiento posterior.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Aptas: mármol, terrazo, granito pulido, piedra artificial y otros pisos con alto contenido de calcio compatibles con procesos de cristalización.
No aplicar sobre madera, cerámica esmaltada, vidrio, metales u otras superficies sensibles. Realizar una prueba previa en un área poco visible.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Característica	Información
Apariencia	Líquido lechoso de color rosado.
pH	2,5 - 3,5, sujeto a confirmación mediante la formulación vigente y control de calidad de SERDAP.
Uso principal	Cristalización, restauración y mantenimiento profesional de pisos calcáreos.
Presentaciones	1 L, 4 L y 20 L.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Recupera y realza el brillo natural de superficies calcáreas.
- Ayuda a cerrar el poro y mejorar la dureza y resistencia superficial.
- Favorece un acabado uniforme cuando se aplica correctamente.
- Diseñado para aplicación profesional con máquina rotativa.

MODO DE EMPLEO

- Preparación:** Limpiar y secar muy bien el piso, retirando polvo, grasa, ceras y residuos. Decapar previamente cuando sea necesario.
- Aplicación:** Aplicar una pequeña cantidad sobre un área manejable, aproximadamente de 3 a 4 m².
- Cristalización/pulido:** Extender uniformemente y trabajar con máquina rotativa de baja velocidad, utilizando pad o lana de acero compatible. Realizar pasadas cruzadas hasta que el producto seque por fricción y se obtenga el brillo deseado.
- Acabado:** Retirar residuos secos con mopa limpia o aspiradora de polvo.

PRECAUCIONES, SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Uso profesional. Evitar contacto con ojos y piel. Utilizar los elementos de protección personal definidos en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Proteger zócalos, perfiles y piezas metálicas. No mezclar con otros productos sin validación técnica. Mantener en su envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos.

NOTA TÉCNICA Y CUMPLIMIENTO

Los valores físico-químicos específicos, incluido el pH, deben corresponder a la formulación vigente y a los controles de calidad del fabricante. Las afirmaciones de desempeño como "antideslizante" o "no marca pisadas" solo deben incorporarse cuando exista soporte técnico o ensayo que las respalde. Esta ficha no sustituye la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), que debe mantenerse actualizada conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) aplicable.

SERDAP S.A.S. | Tecnología con calidad

www.serdap.com.co | ventas@serdap.com.co | Medellín - Colombia